Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

F110

Fully Rugged Tablet

- **Processore di quarta generazione Intel® Core™ i7/i5 vPro™**
- **Display Getac 11,6'' visibile alla luce del sole: 800 Nit con touchscreen**
- **5 configurazioni personalizzabili per soddisfare le tue esigenze (lettore di codici a barre1D/2D Imager/porta seriale/Ethernet/MicroSD/seconda porta USB 2.0)**
- **Tecnologia sostituzione batteria LifeSupport™**

CERTIFIED MIL-STD 810G · CERTIFIED MIL-STD 461F · INGRESS PROTECTION IP65 · CERTIFIED ANSI · e4

Dock per veicolo

Dock per ufficio

Rugged Mobile Computing Solutions

F110 Fully Rugged Tablet

Getac consiglia Windows.

Specifiche tecniche

Operating System
Windows® 7 Professional
Windows® 8 Professional

Piattaforma MobileComputing
Tecnologia Intel® Core™ i7 vPro™
- Processore Intel® Core™ i7-4600U vPro™ 2,1 GHz, Max. 3,3 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost
- 4MB L3 Intel® Smart Cache

Tecnologia Intel® Core™ i5 vPro™
- Processore Intel® Core™ i5-4300U vPro™ 1,9 GHz, Max. 2,9 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost
- 3MB L3 Intel® Smart Cache

VGA Controller
Intel® HD Graphics 4400

Display
11,6" LCD TFT HD (1366 x 768)
Display LumiBond® 800 nit con tecnologia Getac **leggibile alla luce del sole**
Touchscreen multi-touch capacitivo

Memoria
4GB DDR3L espandibili fino a 8GB
SSD 128 GB / 256 GB

Tastiera
6 tasti tablet (Windows, Alimentazione, Tasto funzione, Acquisizione / Trigger lettore codici a barre, Volume +, Volume –)

Dispositivi di puntamento
Touchscreen
- Touchscreen multi-touch capacitivo
- Touchscreen dual (multitouch e digitizer) opzionale

Slot di espansione
A scelta lettore di codici a barre1D/2D Imager, oppure porta seriale, o Ethernet, o MicroSD, o seconda porta USB 2.0[i]

Intefaccia I/O
Webcam HD
Fotocamera posteriore AF 5M pixel
Uscita cuffie / ingresso microfono combinat[i]
Ingresso Jack DC
Porte USB 3.0 (9-pin)
Connettore per docking station (24-pin)
HDMI
Antenna RF pass-through per GPS, WWAN e WLAN opzionali
Opzional
- **Lettore di codici a barre1D/2D Imager**[i] (occupa alloggio d'espansione)
- Porta seriale (9-pin; D-sub)[i] (occupa alloggio d'espansione)
- LAN (RJ45)[i] (occupa alloggio d'espansione)
- Lettore MicroSD[i] (occupa alloggio d'espansione)
- Porta USB 2.0 (4-pin)[i] (occupa alloggio d'espansione)

Communication Interface
Ethernet 10/100/1000 base-T opzionale[i] (occupa alloggio d'espansione)
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260, 802.11ac
Bluetooth (v4.0 class 1)[ii]
SiRFstarIV™ GPS opzionale
Gobi™ mobile broadband opzionale

Software
Getac Utility
Getac Camera
Getac V-GPS
Adobe® Reader®

Dispositivi di sicurezza
Tecnologia Intel® vPro™
TPM 1.2
Lettore smart card optional (obbligatorio con lettore RFID / **contactless Smart Card)**
Lettore RFID / contactless Smart Card optional[iii] (obbligatorio con lettore smart card)
Blocco di sicurezza Kensington

Alimentazione
Adattatore AC (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
2 Batteria smart Li-Ion (11.4V, 2160 mAh) (fino a 12 ore di operatività)[iv]
Batteria LifeSupport™ con tecnologia di sostituzione a caldo

Dimensioni (L x P x A) & peso
314 x 207 x 24.5 mm,
1,39 kg[v]

Caratteristiche Rugged
Certificazioni MIL-STD-810G e IP65
Certificazione MIL-STD-461F[vi]
ANSI/ISA 12.12.01 opzionale
Resistente alle vibrazioni e alle cadute
Certificato e4 Mark per l'utilizzo su veicoli

Specifiche ambientali
Temperatura[vii]:
- Di funzionamento: -21° C - 60° C
- Conservazione: -40° C - 71° C

Umidità:
- 95% RH, senza condensa

Accessori
Borsa
Caricabatterie
Adattatore per veicolo (90W, 11-16VDC e 22-32VDC)
Adattatore AC certificate MIL-STD-461F (90W, 100-240VAC)
Stilo digitizer
Stilo capacitivo
Pellicola protettiva
Cinghia da polso
Imbragatura da spalla (4 punti, handsfree)
Cinghia da spalla (2 punti)
Batteria (11.4V, 2160mAh)
Adattatore AC (65W, 100-240VAC)
Dock per veicolo
Dock per ufficio

Soluzioni dock

	Dimensioni (L x P x A)	Porte Seriali	VGA esterna	Microfono	Uscita audio	Ingresso Jack DC	Porte USB	LAN	HDMI	Connettore per Antenna RF (GPS, WWAN, WLAN)
Dock per veicolo	222.25 x 111.75 x 285.5 mm	2	1	1	1	1	4	1	1	3
Dock per ufficio	223.4 x 124.9 x 240 mm	2	1	1	1	1	4	1	1	--

i Lettore di codici a barre, porta seriale, Ethernet, MicroSD, e seconda porta USB 2.0 sono esclusivamente accessori optional.
ii Le prestazioni e la capacità di connessione Bluetooth possono essere influenzate da interferenze e da dispositivi client presenti nell'ambiente; è possibile ridurre gli effetti delle interferenze diminuendo il numero di dispositivi wireless Bluetooth in funzione nell'area.
iii Lettore contactless RFID e lettore smart card 13,56MHz (conformità ISO 15693 e 14443 A/B).
iv Test di durata della batteria condotto sotto MobileMark 2007. Le performance dellabatteria possono variare in base alle applicazioni aperte, alle impostazioni wireless, alleimpostazioni di consumo energetico, **alla luminosità dello schermo LCD e alle condizioniambientali. La batteria ha un limitato ciclo di utilizzo e ricarica e può essere necessariocambiarla con una originale Getac. La vita e le ricariche della batteria variano in baseall'uso e alle impostazioni del computer.**
v Il peso cambia a seconda delle configurazioni e degli accessori opzionali.
vi L'adattatore AC 90W MIL-STD-461F viene venduto separatamente.
vii Test condotto da terza parte indipendente secondo i criteri MIL-STD-810G.

Getac

Getac Technology Corporation
Via Belvedere, 57 20862 Arcore (MB), Italy
Tel: +39 039 617720
sales-getac-Italy@getac.com
www.getac.it

Copyright © 2014 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V05M06Y14IT

net.engineering
via Biagio Petrocelli, 228 00173 Roma RM
Tel: +39 06 8339 4455 - info@netengineering.org
www.netengineering.org